


Присоединительная арматура для металлических шлангов			
Метрическая гаечная резьба			
Наружный конус 24°			
подходит для контрсоединения согласно DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1			
DKL			
прямые			
Легкий			
нержавеющая сталь			





Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие					
Наименование	DN	PN (бар)	G1	Серия	S1 (mm)
WA 004 AFL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14,0
WA 006 AFL VA	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17,0
WA 008 AFL VA	8	250	M 16 x 1,5	10 L	19,0
WA 010 AFL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AFL VA	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AFL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AFL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AFL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AFL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AFL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

Варианты изделия

WA AFL Соединение ... AFL, сталь, сталь (свариваемая)