


Свойства			
Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов		
Соединение 1	дюймовая наружная резьба, коническая		
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение		
Норма	DIN EN 10226 / ISO 7-1		
Конструкция	прямые		
Материал	Ковкий чугун		
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C		





Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие						
Наименование	DN	PN (бар)	G1	SW (mm)		
WA 006 HN	6	25	R 1/4"	19		
WA 010 HN	10	25	R 3/8"	22		
WA 013 HN	13	25	R 1/2"	28		
WA 020 HN	20	25	R 3/4"	32		
WA 025 HN	25	25	R 1"	42		
WA 032 HN	32	25	R 1.1/4"	50		
WA 040 HN	40	25	R 1.1/2"	55		
WA 050 HN	50	25	R 2"	70		
WA 065 HN	65	25	R 2.1/2"	85		
WA 080 HN	80	25	R 3"	100		
WA 100 HN	100	25	R 4"	130		

Варианты изделия

WA HN VA Соединение ... HN, VA, нержавеющая сталь