

## Свойства

<b>Область применения</b>	Присоединительная арматура для металлических шлангов
<b>Соединение 1</b>	дюймовая внутренняя резьба цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	коническое уплотнение
<b>Норма</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Исполнение</b>	из 3-х частей резьбовое соединение
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь



## Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

## Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	S1 (mm)
WA 004 VB VA	4	50	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VB VA	6	50	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VB VA	10	50	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB VA	13	50	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB VA	20	50	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB VA	25	50	Rp 1"	55,0
WA 032 VB VA	32	40	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB VA	40	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB VA	50	40	Rp 2"	90,0
WA 065 VB VA	65	25	Rp 2.1/2"	110,0
WA 080 VB VA	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB VA	100	25	Rp 4"	130,0

## Варианты изделия

<b>WA VB</b>	Соединение ... VB, ковкий чугун, Ковкий чугун
<b>WA VB RG</b>	Соединение ... VB, литейная оловянно-цинковая бронза, Литейная оловянно-цинковая бронза