

Свойства	
Соединения	1/4 - IG"
Исполнение	с возможностью подключения датчиков для измерения объемного расхода, давления и температуры
Температура min.	0 °C
Температура тах.	90 °C
Материал	Корпус из алюминия
Защита поверхности	анодированный
Применение	для измерительного прибора HK PTQCheck





## Описание

Не зависит от положения, направление измерения Различные диапазоны измерений до 600 л/мин точность измерения ±2 % от измеряемой величины Выходной сигнал: Частота

## Указания по заказу

Другие принадлежности и измерительные приборы с дополнительными функциями поставляются по запросу.

И	ЗД	'eı	ш	е
---	----	-----	---	---

Наименование	Диапазон измерений	Давление max. <sup>(bar)</sup>	Давление перегрузки max.	G1	L (mm)	Bec (kg)
HK 6222 025	1 до 25 л/мин	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 до 300 л/мин	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 до 600 л/мин	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

## Является принадлежностью к следующим изделиям

**HK PTQ CHECK** Цифровой портативный измерительный прибор 5-канальный

Дополнительные элементы	
HK PQT	Комбинированный измерительный кабель
HK PML	Отдельный измерительный кабель