

Свойства

Соединения	1/4 - IG"
Исполнение	с возможностью подключения датчиков для измерения объемного расхода, давления и температуры
Температура min.	0 °C
Температура max.	90 °C
Материал	Корпус из алюминия
Заданная поверхности	анодированный
Применение	для измерительного прибора HK PTQCheck



Описание

Не зависит от положения, направление измерения

Различные диапазоны измерений до 600 л/мин

точность измерения ±2 % от измеряемой величины

Выходной сигнал: Частота

Указания по заказу

Другие принадлежности и измерительные приборы с дополнительными функциями поставляются по запросу.

Изделие

Наименование	Диапазон измерений	Давление max. (bar)	Давление перегрузки max. (bar)	G1	L (mm)	Вес (kg)
HK 6222 025	1 до 25 л/мин	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 до 300 л/мин	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 до 600 л/мин	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK PTQ CHECK Цифровой портативный измерительный прибор 5-канальный

Дополнительные элементы

HK PQT	Комбинированный измерительный кабель
HK PML	Отдельный измерительный кабель