HK 622

измерительная турбина

Свойства

Соединения	1/4 - IG"
Исполнение	с возможностью подключения датчиков для измерения объемного расхода, давления и температуры
Температура min.	0 °C
Температура max.	90 °C
Материал	Корпус из алюминия
Защита поверхности	анодированный
Применение	для измерительного прибора HK PTQCheck

Описание

Не зависит от положения, направление измерения
Различные диапазоны измерений до 600 л/мин
точность измерения ±2 % от измеряемой величины
Выходной сигнал: Частота

Указания по заказу

Другие принадлежности и измерительные приборы с дополнительными функциями поставляются по запросу.

Изделие

Наименование	Диапазон измерений	Давление max. (bar)	Давление перегрузки max. (bar)	G1	L (mm)	Вес (kg)
HK 6222 025	1 до 25 л/мин	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 до 300 л/мин	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 до 600 л/мин	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK PTQ CHECK	Цифровой портативный измерительный прибор 5-канальный

Дополнительные элементы

HK PQT	Комбинированный измерительный кабель
HK PML	Отдельный измерительный кабель

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.