

Свойства

Исполнение	Моноблочный клапан для установки на трубопроводы
Комплект поставки	без рукоятки (заказывается отдельно)
Рабочее давление	P, A, B: макс. 220 бар / T: макс. 80 бар
Объемный поток	макс. 150 л/мин (учитывать характеристики)
Соединение	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Описание

Компактная конструкция

Обратный клапан и клапан ограничения давления 90-220 бар, встроенный (клапан требует настройки)

Заслонка с засечками для чувствительного управления

Возможность только с 1 секцией

Указания по заказу

Рукоятка заказывается отдельно - 1 рукоятка на секцию!

Клапаны имеются в указанной базовой версии. Другие конфигурационные возможности по управлению и типам поршней см. на графике.

Пример конфигурации HKBM150A1:

- тип клапана HKBM150

- секция 1 с типом поршня A и управлением 1

Изделие

Наименование	Исполнение	Вес (kg)
HK BM150 A1	1 секция (A1)	8,2

Принадлежности

HK BM HEB Рукоятка и принадлежности для клапана с ручным управлением BM

HK BM C0 Устройство передачи давления для клапана с ручным управлением BM

Запасные части

HK BM KOL Поршень для клапана с ручным управлением BM

HK BM BET Управление для клапана с ручным управлением BM