

НК ВМ70

Клапан с ручным управлением ВМ 70

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	Моноблочный клапан для установки на трубопроводы
Комплект поставки	без рукоятки (заказывается отдельно)
Рабочее давление	Р, А, В: макс. 220 бар / Т: макс. 80 бар
Объемный поток	макс. 70 л/мин (учитывать характеристики)
Соединение	Р + Т = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; А + В = G 1/2"



Описание

Компактная конструкция
Обратный клапан и клапан ограничения давления 90-220 бар, встроенный (клапан требует настройки)
Заслонка с засечками для чувствительного управления
Возможность до 6 секций

Указания по заказу

Рукоятка заказывается отдельно - 1 рукоятка на секцию!
Клапаны имеются в указанной базовой версии. Другие конфигурационные возможности по управлению и типам поршней см. на графике.
Пример конфигурации НКВМ70А1L12:
- тип клапана НКВМ70
- секция 1 с типом поршня А и управлением 1
- секция 2 с типом поршня L и управлением 12

Изделие

Наименование	l (mm)	L (mm)	Исполнение	Вес (kg)
НК ВМ70 А1	66	117	1 секция (А1)	4,6
НК ВМ70 L12	66	117	1 секция (L12)	4,6
НК ВМ70 А1Х2	106	157	2 секц. (2xА1)	7,0
НК ВМ70 А1 L12	106	157	2 секц. (1xА1; 1xL12)	7,0
НК ВМ70 А1Х3	145	197	3 секц. (3xА1)	9,2
НК ВМ70 А1Х2 L12	145	197	3 секц. (2xА1; 1xL12)	9,2
НК ВМ70 А1Х4	186	237	4 секц. (4xА1)	11,5
НК ВМ70 А1Х5	226	277	5 секц. (5xА1)	13,7
НК ВМ70 А1Х6	266	317	6 секц. (6xА1)	16,0

Принадлежности

НК ВМ НЕВ	Рукоятка и принадлежности для клапана с ручным управлением ВМ
НК ВМ С0	Устройство передачи давления для клапана с ручным управлением ВМ
НК ВМ MS	Микропереключатель для клапана с ручным управлением ВМ

Запасные части

НК ВМ КОЛ	Поршень для клапана с ручным управлением ВМ
НК ВМ ВЕТ	Управление для клапана с ручным управлением ВМ