

Свойства

Исполнение	Моноблочный клапан для установки на трубопроводы
Комплект поставки	без рукоятки (заказывается отдельно)
Рабочее давление	P, A, B: макс. 220 бар / T: макс. 80 бар
Объемный поток	макс. 70 л/мин (учитывать характеристики)
Соединение	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



Описание

Компактная конструкция

Обратный клапан и клапан ограничения давления 90-220 бар, встроенный (клапан требует настройки)

Заслонка с засечками для чувствительного управления

Возможность до 6 секций

Указания по заказу

Рукоятка заказывается отдельно - 1 рукоятка на секцию!

Клапаны имеются в указанной базовой версии. Другие конфигурационные возможности по управлению и типам поршней см. на графике.

Пример конфигурации HKBM70A1L12:

- тип клапана HKBM70
- секция 1 с типом поршня A и управлением 1
- секция 2 с типом поршня L и управлением 12

Изделие

Наименование	I (мм)	L (мм)	Исполнение	Вес (кг)
HK BM70 A1	66	117	1 секция (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 секция (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 секц. (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 секц. (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 секц. (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 секц. (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 секц. (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 секц. (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 секц. (6xA1)	16,0

Принадлежности

HK BM HEB Рукоятка и принадлежности для клапана с ручным управлением BM

HK BM C0 Устройство передачи давления для клапана с ручным управлением BM

HK BM MS Микропереключатель для клапана с ручным управлением BM

Запасные части

HK BM KOL Поршень для клапана с ручным управлением BM

HK BM BET Управление для клапана с ручным управлением BM