

HK SP DFE

Катушка для клапана с электроуправлением HK DFE

HANSA FLEX

Свойства

соответствующие штекеры HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



Указание

В катушках переменного тока потребление тока в фазе пуска значительно выше чем в фазе поддержания напряжения.

Поэтому не допускается их эксплуатация без магнитного сердечника, т.к. тогда возникает опасность перегрева и катушка может перегореть.

Аналогичный эффект возникает, если клапаны с электромагнитами переменного тока эксплуатируются с очень высокой частотой повторения импульсов (вкл / выкл). При этом катушки часто находятся в диапазоне высокого потребления тока и также могут перегреться. В этих случаях рекомендуется применение катушек с резистивно-емкостной защитой со штекером постоянного тока.

В катушках постоянного тока в процессе выключения могут возникать очень высокие пики напряжения. Поэтому мы рекомендуем использовать с этими катушками штекеры с блоком схемной защиты.

Указания по заказу

Другие типы катушек по специальному запросу

Изделие

| Наименование | Номинальное напряжение +/- 10 % | Потребляемая мощность (W) | Для типа клапана | Вес (kg) |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| HK DFE 052 12VDC | 12 В пост. тока | 38 | HK DFE 052 | 0,38 |
| HK DFE 052 24VDC | 24 В пост. тока | 38 | HK DFE 052 | 0,38 |
| HK DFE 100 12VDC | 12 В пост. тока | 60 | HK DFE 100 | 1,08 |
| HK DFE 100 24VDC | 24 В пост. тока | 60 | HK DFE 100 | 1,08 |
| HK DFE 100 192VDC | 192 В DC | 60 | HK DFE 100 | 1,08 |
| HK DFE 200 12VDC | 12 В пост. тока | 60 | HK DFE 200 | 0,98 |
| HK DFE 200 20VDC | 20 В DC | 60 | HK DFE 200 | 0,98 |
| HK DFE 200 24VDC | 24 В пост. тока | 60 | HK DFE 200 | 0,98 |
| HK DFE 200 192VDC | 192 В DC | 60 | HK DFE 200 | 0,98 |

Принадлежности

HK SP DIN 43650 Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400

Является запасной частью к следующим изделиям

| | |
|----------|---|
| HK DFE 3 | 3/2-клапан с электроуправлением для установки на трубопроводы |
| HK DFE 6 | 6/2-клапан с электроуправлением для установки на трубопроводы |