


# НК DH01

Клапан с ручным управлением NG 6

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | 4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан             |
| Рабочее давление | P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 160 бар      |
| Объемный поток   | макс. 50 л/мин (учитывать характеристики)      |
| Соединение       | ISO/Сетоп 03 NG6                               |
| Крепление        | 4 винта с внутренним шестигранником M5x50 12.9 |



## Описание

Механическое управление посредством рукоятки  
Рукоятка устанавливается со стороны "A"

## Указания по заказу

Другие соединения и исполнения по запросу

## Изделие

| Наименование | Вид | перекрытие        | Тип поршня                  | Исполнение                    | Вес (kg) |
|--------------|-----|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| НК DH01 20   | 4/2 | отрицат. (открыт) | 0 [PB/AT]-[PA/BT]           | пружинный возврат             | 1,6      |
| НК DH01 21   | 4/2 | положит. (закрыт) | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | пружинный возврат             | 1,6      |
| НК DH01 50   | 4/2 | отрицат. (открыт) | 0 [PB/AT]-[PA/BT]           | 2 паза                        | 1,6      |
| НК DH01 51   | 4/2 | положит. (закрыт) | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | 2 паза                        | 1,6      |
| НК DH01 10   | 4/3 | отрицат. (открыт) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | пружинный возврат в позицию 0 | 1,6      |
| НК DH01 11   | 4/3 | положит. (закрыт) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | пружинный возврат в позицию 0 | 1,6      |
| НК DH01 13   | 4/3 | положит. (закрыт) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | пружинный возврат в позицию 0 | 1,6      |
| НК DH01 14   | 4/3 | отрицат. (открыт) | 4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT] | пружинный возврат в позицию 0 | 1,6      |
| НК DH01 40   | 4/3 | отрицат. (открыт) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | 3 паза                        | 1,6      |
| НК DH01 41   | 4/3 | положит. (закрыт) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 3 паза                        | 1,6      |
| НК DH01 43   | 4/3 | положит. (закрыт) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | 3 паза                        | 1,6      |
| НК DH01 44   | 4/3 | отрицат. (открыт) | 4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT] | 3 паза                        | 1,6      |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Принадлежности

НК М НК DH Screw set for NG 6 valves type НК DH / DG4V3