HK DHQ

Блок ускорения - замедления для клапана-регулятора потока QV

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа в качестве блока ускорения - замедления в сочетании с клапаном-регулятором потока типа HK QV 06
Комплект поставки	с катушкой 24DC
Рабочее давление	макс. 250 бар
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6





Указание

Макс. регулируемый объемный расход (зависит от используемого клапана-регулятора потока):
HK QV 06 1: 1,5 л/мин
HK QV 06 6: 6 л/мин
HK QV 06 11: 11 л/мин
HK QV 06 16: 16 л/мин
HK QV 06 24: 24 л/мин

Описание

Блок ускорения - замедления состоит из клапана блочного монтажа HK DHQ в байпасе (ускорение) и клапана-регулятора потока HK QV 06, который постоянно поддерживает компенсацию давления при заданном объемном расходе (замедление).
Регулирование расхода (замедление) происходит при включенном магните
Макс. объемный расход через обратный клапан: 24 л/мин
Макс. свободный объемный расход: 36 л/мин
Высота пластины: 60 мм

Изделие

Наименование	действует в канале	Исполнение	Вес (kg)
HK DHQ 011 OI 24DC	P	Регулирование на входе	2,5
HK DHQ 023 OI 24DC	A	Регулирование на входе	2,5
HK DHQ 024 OI 24DC	B	Регулирование на входе	2,5
HK DHQ 013 OI 24DC	A	Регулирование на выходе	2,5
HK DHQ 014 OI 24DC	B	Регулирование на выходе	2,5
HK DHQ 016 OI 24DC	T	Регулирование на выходе	2,5

Принадлежности

HK SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400

Является дополнительным элементом к следующим изделиям

HK QV	Клапан-регулятор потока для монтажа на соединительной пластине Cetop

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.