
Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 6



Свойства		
Исполнение	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан с непосредственным управлением для применения в разомкнутом регулирующем контуре	
Комплект поставки	с катушкой, без штекера	
Рабочее давление	Р, А, В: макс. 350 бар / Т: макс. 210 бар	
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6	





Описание

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control) полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 30 мс гистерезис < 5%

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие							
Наименование	В- ид	Q m- ax.	перекрытие	Регулирование	Исполнение	Тип поршня	B- ec
HK DHZO A 071 D5	4/3	50	Р, А, В, Т положительн. (закрыт)	прогрессивный, проход А, В в соотношении 2:1	пружинный возврат	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 071 S3	4/3	30	Р, А, В, Т положительн. (закрыт)	прогрессивный	пружинный возврат в позицию 0	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 071 L5	4/3	50	Р, А, В, Т положительн. (закрыт)	линейный	пружинный возврат в позицию 0	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 073 D5	4/3	50	Р положительн. (закрыт); А, В, Т отрицат. (открыт)	прогрессивный, проход А, В в соотношении 2:1	пружинный возврат в позицию 0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 073 S3	4/3	30	Р положительн. (закрыт); А, В, Т отрицат. (открыт)	прогрессивный	пружинный возврат в позицию 0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 073 L5	4/3	50	Р положительн. (закрыт); А, В, Т отрицат. (открыт)	линейный	пружинный возврат в позицию 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected] - Qмакс - макс. объемный расход

Принадлежности				
HK EBM AS	M AS Пропорциональный усилитель, цифровой			
HK SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400			
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3			