


Свойства						
Исполнение	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан					
Рабочее давление	Р, А, В: макс. 315бар / Т: макс. 160бар					
Объемный поток	макс. 100 л/мин (учитывать характеристики)					
Соединение	ISO/Cetop 05 NG10					
Крепление	4 винта с внутренним шестигранником М6х40 12.9					





## Описание

Механическое управление посредством рукоятки Рукоятка устанавливается со стороны "A"

## Указания по заказу

Другие соединения и исполнения по запросу

Изделие								
Наименование	Вид	перекрытие	Т	ип поршня	Исполнение	Bec (kg)		
HK DK11 20	4/2	отрицат. (открыт)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	пружинный возврат	2,5		
HK DK11 21	4/2	положит. (закрыт)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	пружинный возврат	2,5		
HK DK11 50	4/2	отрицат. (открыт)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	2 паза	2,5		
HK DK11 51	4/2	положит. (закрыт)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 паза	2,5		
HK DK11 10	4/3	отрицат. (открыт)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	пружинный возврат в позицию 0	2,8		
HK DK11 11	4/3	положит. (закрыт)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	пружинный возврат в позицию 0	2,8		
HK DK11 13	4/3	положит. (закрыт)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	пружинный возврат в позицию 0	2,8		
HK DK11 14	4/3	отрицат. (открыт)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	пружинный возврат в позицию 0	2,8		
HK DK11 40	4/3	отрицат. (открыт)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 паза	2,8		
HK DK11 41	4/3	положит. (закрыт)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 паза	2,8		
HK DK11 43	4/3	положит. (закрыт)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 паза	2,8		
HK DK11 44	4/3	отрицат. (открыт)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 паза	2,8		

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

_				
П	NIANO	длех	$\mu$ $\mu$ $\mu$	TIA
1 1	סחועע	шис	$\kappa$ nuu	, I VI

**HK M HK DK** Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5