


Свойства				
Исполнение	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан с непосредственным управлением для применения в разомкнутом регулирующем контуре			
Комплект поставки	с катушкой, без штекера			
Рабочее давление	давление Р, А, В: макс. 315бар / Т: макс. 210 бар			
Соединение	вние ISO/Cetop 05 NG10			





Описание

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control) полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 40 мс гистерезис < 5%

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие							
Наименование	В- ид	перекрытие	Объемный поток max. (L/min)	Регулирование	Исполнение	Тип поршня	B- ec
HK DKZOR A 171 D5	4/3	Р, А, В, Т положительн. (закрыт)	105.0	прогрессивный, проход А, В в соотношении 2:1	пружинный возврат	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	(kg)
HK DKZOR A 173 L5	43	Р положительн. (закрыт); А, В, Т отрицат. (открыт)	105,0	линейный	пружинный возврат в позицию 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности				
HK EBM AS	НК EBM AS Пропорциональный усилитель, цифровой			
HK SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400			
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5			