HK DLHZO TE

Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 6 DLHZO

Свойства

Исполнение	4/3-ходовой клапан с непосредственным управлением для применения в замкнутом регулирующем контуре
Комплект поставки	без штекера со встроенной электроникой
Рабочее давление	P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 160 бар
Объемный поток	макс. 70 л/мин (учитывать характеристики)
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6





Указание

(*) Эти 4/3-ходовые клапаны переключают только с помощью магнита. Внецентренное
безопасное положение покоя
поршня после отключения напряжения достигается пружинным возвратом.

Описание

с втулкой поршня для наибольшей точности совмещения
полностью герметизированные электромагнитные катушки
время срабатывания < 10 мс
гистерезис < 0,1%
Управляющий сигнал 0-10 В DC

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	Вид	перекрытие	Регулирование	Исполнение	Тип поршня	Вес (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	ноль	линейный	Пружинный возврат в безопасное положение (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	ноль	линейный	Пружинный возврат в безопасное положение (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Электрический разъем для пропорциональных клапанов

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.