HK DLHZO TE

Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 6 DLHZO



Свойства	
Исполнение	4/3-ходовой клапан с непосредственным управлением для применения в замкнутом регулирующем контуре
Комплект поставки	без штекера со встроенной электроникой
Рабочее давление	Р, А, В: макс. 350 бар / Т: макс. 160 бар
Объемный поток	макс. 70 л/мин (учитывать характеристики)
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6





Указание

(*) Эти 4/3-ходовые клапаны переключают только с помощью магнита. Внецентренное безопасное положение покоя

поршня после отключения напряжения достигается пружинным возвратом.

Описание

с втулкой поршня для наибольшей точности совмещения полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 10 мс гистерезис < 0,1% Управляющий сигнал 0-10 В DC

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие Наименование Вид перекрытие Регулирование Исполнение Тип поршня Bec HK DLHZO TE 040 L71 4/3 L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] ноль линейный Пружинный возврат в безопасное положение (*) 2,8 L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] HK DLHZO TE 040 L73 4/3 ноль Пружинный возврат в безопасное положение (*) 2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности	
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Электрический разъем для пропорциональных клапанов