
## Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 10



Свойства		
Исполнение	4/3-ходовой клапан с непосредственным управлением для применения в замкнутом регулирующем контуре	
Комплект поставки	без штекера со встроенной электроникой	
Рабочее давление	Р, А, В: макс. 315бар / Т: макс. 160бар	
Объемный поток	макс. 160 л/мин (учитывать характеристики)	
Соединение	ISO/Cetop 05 NG10	





## Указание

(\*) Эти 4/3-ходовые клапаны переключают только с помощью магнита. Внецентренное безопасное положение покоя

поршня после отключения напряжения достигается пружинным возвратом.

## Описание

с втулкой поршня для наибольшей точности совмещения полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 15 мс гистерезис < 0,1% Управляющий сигнал 0-10 В DC

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие						
Наименование	Вид	Вид перекрытие Регулирование Исполнение			Тип поршня	Bec
						(kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	ноль	линейный	Пружинный возврат в безопасное положение (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	ноль	линейный	Пружинный возврат в безопасное положение (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности			
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5		
HK SPZ	Электрический разъем для пропорциональных клапанов		