


Свойства	
Рабочее давление	макс. 700 бар
Комплект поставки	В комплект поставки входит ручной насос, шланг 1500 мм и быстроразъемные муфты





## Указание

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Описание

Высокопрочная сварная рама

Включает устанавливаемый потребителем манометр

Оборудован подставками с V-образным вырезом для удобного позиционирования

трубных и прутковых заготовок в прессе

Макс. высота под рабочим цилиндром: 352 мм

## Изделие

Наименование			Ход	Α	В	С	D	E	Для насоса	Bec
	(kN)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Принадлежности					
NY 2100	Термопластичный шланг сверхвысокого давления				
GKS	Резиновая защита от изломов				
PNY 2100 HN	Прессуемый ниппель, AGN				
PHY 2100	Прессуемая обойма, NY 2100				
SKL HN SP	Подвижная половина резьбовой муфты				
SKL ZUBS SP	Пылезащита для SKLSP				
SKF IN SP	Жесткая половина резьбовой муфты				
SKF ZUBS SP	Пылезащита для SKFSP				