HK F


Направляющий кожух для гидравлического цилиндра 200 бар

HANSA-FLEX

Свойства

Материал гидравлическое литье UNI 5007-G26





Изделие

Наименование	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø S (mm)	F	L (mm)	L1 (mm)	Вес (kg)	подходящий комплект уплотнений
HK F 32 16	32	40	16	M 36x1,5	40	32	1,0	
HK F 40 28	40	50	28	M 44x1,5	40	32	1,0	
HK F 40 30	40	50	30	M 44x1,5	40	32	1,0	
HK F 45 20	45	55	20	M 49x1,5	40	32	1,0	
HK F 45 30	45	55	30	M 49x1,5	40	32	1,0	
HK F 50 28	50	60	28	M 54x1,5	43	35	1,2	
HK F 63 25	63	73	25	M 68x1,5	50	40	1,3	
HK F 6336	63	73	36	M 68x1,5	50	40	1,2	
HK F 63 45	63	73	45	M 68x1,5	50	40	1,3	
HK F 125 80	125	145	80	M 130x2	92	80	5,0	
HK F 140 100	140	160	100	M 145x2	92	80	4,0	
HK F 150 100	150	170	100	M 155x2	102	90	4,5	

Принадлежности

HK DSF Комплект уплотнений для гидравлического цилиндра DSF

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.