
HK HL / PL / PK


Кронштейн крепления насоса

HANSA-FLEX

Свойства

Исполнение	комбинируется с муфтой HK HE и HK ROTEX Z
Материал	алюминий
Применение	For gear pumps size 2 and size 3





Описание

Центрирующий элемент для валов мотора и насосов

Изделие

Наименование	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Фланец соединения насоса	Насос	Двигатель	Вес (kg)
HK HL 1	70,00	130	160	110	двухсопловый фланец 66	BG0 / цилиндр. вал	BG71	0,44
HK HL 2	70,00	130	160	110	71,9 x 52,4	BG1 / вал 1:8	BG71	0,44
HK HL 4L	86,00	165	200	130	двухсопловый фланец 66	BG0 / цилиндр. вал	BG80/90	0,68
HK HL 5L	86,00	165	200	130	71,9 x 52,4	BG1 / вал 1:8	BG80/90	0,67
HK HL 7SL	95,00	165	200	130	96,2 x 71,5	BG2 / вал 1:8	BG80/90	0,65
HK HL 81L	115,00	215	250	176	71,9 x 52,4	BG1 / вал 1:8	BG100/112	1,22
HK HL 9L	115,00	215	250	176	96,2 x 71,5	BG2 / вал 1:8	BG100/112	1,21
HK HL 11	130,00	215	250	176	128 x 98	BG3 / вал 1:8	BG100/112	1,20
HK HL 12	148,00	265	300	229	96,2 x 71,5	BG2 / вал 1:8	BG132	1,99
HK HL 13	148,00	265	300	229	128 x 98	BG3 / вал 1:8	BG132	1,99
HK HL 15	187,00	300	350	210	96,2 x 71,5	BG2 / вал 1:8	BG160/180	3,38
HK HL 16	187,00	300	350	210	128 x 98	BG3 / вал 1:8	BG160/180	3,38
HK PL 300 01 02	132,00	265	300	234	96,2 x 71,5	BG2 / вал 1:8	BG132	1,99
HK PK 300 02 08	137,00	265	300	234	128 x 98	BG3 / вал 1:8	BG132	1,90
HK PL 350 01 05	175,00	300	350	260	96,2 x 71,5	BG2 / вал 1:8	BG160/180	3,38
HK PL 350 01 06	175,00	300	350	260	128 x 98	BG3 / вал 1:8	BG160/180	3,38

Принадлежности

HK DRV	Демпфирующая перегородка
HK DPT	Уплотнение для кронштейна крепления насоса

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.