# HK HS 01

Клапан подключения давления

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Исполнение** | Клапан блочного монтажа<br>с непосредственным управлением |
| **Рабочее давление** | макс. 350 бар |
| **Объемный поток** | макс. 40 л/мин |
| **Соединение** | ISO/Cetop 03 NG6 |




## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении
с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

## Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

## Изделие

| Наименование | действует в канале | Диапазон регулировки давления min. (bar) | Диапазон регулировки давления max. (bar) | Высота пластины (mm) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK HS 011 32** | P | 3 | 32 | 40 | 2,0 |
| **HK HS 011 100** | P | 20 | 100 | 40 | 2,0 |
| **HK HS 011 210** | P | 50 | 210 | 40 | 2,0 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK EBM AS** | Пропорциональный усилитель, цифровой |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*