
## Пропорциональный клапан ограничения давления NG 6



Свойства			
Исполнение	Пропорциональный клапан блочного монтажа непрямого действия		
Комплект поставки	с катушкой, без штекера		
Рабочее давление	макс. 315 бар		
Объемный поток	макс. 40 л/мин		
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6		





## Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа HK EBM AS)

полностью герметизированные электромагнитные катушки

Высота пластины: 50 мм время срабатывания < 60 мс

гистерезис < 1,5%

Изделие								
Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min.	Диапазон регулировки давления max.	min.	Объемный поток max.			
		(bar)	(bar)	(L/min)	(L/min)	(kg)		
HK HZMO A 030 210	Р	6	210	2,5	40,0	2,8		
HK HZMO A 030 315	Р	6	315	2,5	40,0	2,8		

Принадлежности		
HK EBM AS	Пропорциональный усилитель, цифровой	
HK SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400	