
# HK KC 01
2-ходовой клапан разности давлений

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Исполнение** | Клапан блочного монтажа<br>непрямого действия |
| **Рабочее давление** | макс. 350 бар |
| **Объемный поток** | макс. 100 л/мин |
| **Соединение** | ISO/Cetop 05 NG10 |






## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10
Клапан разности давлений поддерживает постоянную разность давлений между соединением P и соединением A или B клапана, таким образом при изменениях давления сохраняется постоянный расход. Отвод управляющего давления осуществляется с помощью встроенного съемного клапана.

## Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

## Изделие

| Наименование | действует в канале | Диапазон регулировки давления min. (bar) | Диапазон регулировки давления max. (bar) | Высота пластины (mm) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK KC 011 30** | P | 5 | 35 | 60 | 2,8 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*