HK PAM 014 T

Ручной насос для установки на баки

Свойства

Комплект поставки	вкл. уплотнение и комплект винтов
Материал	Корпус: Отливка, внутренние элементы из стали





Указание

Редукционные клапаны должны быть настроены для конкретного применения!

Указания по заказу

Внимание! Необходимо дополнительно заказать рукоятку HKPAM0290000!

Изделие

Наименование	Резьба	Vdh (куб. см) (cc)	Исполнение	p max. (bar)	Давление (30)* (bar)	Вес (kg)
HK PAM 014 12 00	1x 3/8" AG	12	с ручным сбросом давления	380	160	2,85
HK PAM 014 12 01	1x 3/8" AG	12	с ручным сбросом давления и редукционным клапаном	380	160	3,00
HK PAM 014 25 00	1x 3/8" AG	25	с ручным сбросом давления	350	100	2,95
HK PAM 014 25 01	1x 3/8" AG	25	с ручным сбросом давления и редукционным клапаном	350	100	3,00
HK PAM 014 45 00	1x 3/8" AG	45	с ручным сбросом давления	280	80	3,15
HK PAM 014 45 01	1x 3/8" AG	45	с ручным сбросом давления и редукционным клапаном	280	80	3,30

Vdh = рабочий объем за двойной ход – Давление (30)= давление, производимое усилием рук в 30 дан со стандартной рукояткой

Принадлежности

HK PAM Hebel	Рукоятка для ручного насоса PAM
HK PM0 022	Бак для ручного насоса PAM
HK PAM Faltenbalg	Сильфон для ручного насоса PAM

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.