

Свойства

Соединения	1/4 - AG"
Материал	нержавеющая сталь
Применение	для измерительного прибора НК РТQCheck



Описание

устойчив к воздействию пикового давления, устойчив к вибрации и резким изменениям условий окружающей среды
 выходной сигнал 4 - 20мА
 различные диапазоны измерений до 600 бар
 точность измерения $\pm 0,5$ % конечного значения
 Соединение AG 1/4"

Указания по заказу

Другие принадлежности и измерительные приборы с дополнительными функциями поставляются по запросу.
 адаптер HFM MMD 1/4 (для соединения преобразователя давления с измерительной турбиной) необходимо заказывать отдельно

Изделие

Наименование	Диапазон измерений	Давление max. (bar)	Давление перегрузки max. (bar)	Соединение	Вес (kg)
НК РТА 101	от -1 до 10 бар	10	20	G 1/4" - AG	0,1
НК РТА 060	от 0 до 60 бар	60	120	G 1/4" - AG	0,1
НК РТА 200	от 0 до 200 бар	200	400	G 1/4" - AG	0,1
НК РТА 400	от 0 до 400 бар	400	600	G 1/4" - AG	0,1
НК РТА 600	от 0 до 600 бар	600	800	G 1/4" - AG	0,1

Является принадлежностью к следующим изделиям

НК РТQ СНЕСК Цифровой портативный измерительный прибор 5-канальный

Дополнительные элементы

НК РML	Отдельный измерительный кабель
НК РQT	Комбинированный измерительный кабель
HFM MMD НКО	Измерительное соединение, серия M16 x 2