

### Свойства

|            |  |
|------------|--|
| Соединения | 1/4 - AG"                              |
| Материал   | нержавеющая сталь                      |
| Применение | для измерительного прибора НК РТQCheck |



### Описание

устойчив к воздействию пикового давления, устойчив к вибрации и резким изменениям условий окружающей среды  
 выходной сигнал 4 - 20мА  
 различные диапазоны измерений до 600 бар  
 точность измерения  $\pm 0,5$  % конечного значения  
 Соединение AG 1/4"

### Указания по заказу

Другие принадлежности и измерительные приборы с дополнительными функциями поставляются по запросу.  
 адаптер HFM MMD 1/4 (для соединения преобразователя давления с измерительной турбиной) необходимо заказывать отдельно

### Изделие

| Наименование | Диапазон измерений | Давление max.<br>(bar) | Давление перегрузки max.<br>(bar) | Соединение  | Вес<br>(kg) |
|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| НК РТА 101   | от -1 до 10 бар    | 10                     | 20                                | G 1/4" - AG | 0,1         |
| НК РТА 060   | от 0 до 60 бар     | 60                     | 120                               | G 1/4" - AG | 0,1         |
| НК РТА 200   | от 0 до 200 бар    | 200                    | 400                               | G 1/4" - AG | 0,1         |
| НК РТА 400   | от 0 до 400 бар    | 400                    | 600                               | G 1/4" - AG | 0,1         |
| НК РТА 600   | от 0 до 600 бар    | 600                    | 800                               | G 1/4" - AG | 0,1         |

### Является принадлежностью к следующим изделиям

НК РТQ СНЕСК Цифровой портативный измерительный прибор 5-канальный

### Дополнительные элементы

|             |   |
|-------------|---|
| НК РМL      | Отдельный измерительный кабель          |
| НК РQТ      | Комбинированный измерительный кабель    |
| HFM MMD НКО | Измерительное соединение, серия M16 x 2 |