


AG"
7.0
кавеющая сталь
измерительного прибора HK PTQCheck





Описание

устойчив к воздействию пикового давления, устойчив к вибрации и резким изменениям условий окружающей среды выходной сигнал 4 - 20мА различные диапазоны измерений до 600 бар точность измерения ±0,5 % конечного значения Соединение AG 1/4"

Указания по заказу

Другие принадлежности и измерительные приборы с дополнительными функциями поставляются по запросу.

адаптер HFM MMD 1/4 (для соединения преобразователя давления с измерительной турбиной) необходимо заказывать отдельно

Изделие

Наименование	Диапазон измерений	Давление max. ^(bar)	Давление перегрузки max. (bar)	Соединение	Bec (kg)
HK PTA 101	от -1 до 10 бар	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	от 0 до 60 бар	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	от 0 до 200 бар	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	от 0 до 400 бар	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	от 0 до 600 бар	600	800	G 1/4" - AG	0,1

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK PTQ CHECK Цифровой портативный измерительный прибор 5-канальный

Дополнительные элементы				
HK PML	Отдельный измерительный кабель			
HK PQT	Комбинированный измерительный кабель			
HFM MMD HKO	Измерительное соединение, серия M16 x 2			