

HK SP DIN 43650

Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400

HANSA FLEX

Свойства

Модель	Штекер с центральным винтом, конструкция А
Норма	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
Рабочая температура	-40 °C to +125 °C
Комплект поставки	вкл. уплотнение и винт M3
Материал	Корпус: Полиамид Контакты: Сплав CuZn
Степень защиты	IP 65



Изделие

Наименование	Цвет	Исполнение	Вес (kg)
HK SP 664	черный	стандарт 4-полюсн.	0,07
HK SP 664 A	серый	стандарт 4-полюсн.	0,07
HK SP 666	черный	стандарт 3-полюсн.	0,07
HK SP 666 A	серый	стандарт 3-полюсн.	0,07
HK SP 667 24	прозрачный	со светодиодом для 12/24 В DC	0,07
HK SP 667 110	прозрачный	со светодиодом для 110 В AC	0,07
HK SP 667 220	прозрачный	со светодиодом для 230 В AC	0,07
HK SP 668 24	transparent / black	с СИД 12/24 В и блоком схемной защиты	0,07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	с СИД 12/24 В и блоком схемной защиты	0,07
HK SP 669	черный	с выпрямителем тока	0,07
HK SP 669 A	серый	с выпрямителем тока	0,07

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK SP EMDV	Катушка для картриджного клапана EMDV
HK SP 770	Катушка для картриджного клапана SUN
HK SP DFE	Катушка для клапана с электроуправлением HK DFE
HK SP 41C	Катушка для клапана с электроуправлением HK41C
HK SP 42C	Катушка для клапана с электроуправлением HK42C
HK SP CAE	Катушка для клапана с электроуправлением HK DKE
HK SP CAER	Катушка для клапана с электроуправлением HK DKER
HK SP CO	Катушка для клапана с электроуправлением HKDN