HK SP DIN 43650

Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400 $\,$



Свойства	
Модель	Штекер с центральным винтом, конструкция А
Норма	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
Рабочая температура	-40 °C to +125 °C
Комплект поставки	вкл. уплотнение и винт М3
Материал	Корпус: Полиамид Контакты: Сплав CuZn
Степень защиты	IP 65





Изделие			
Наименование	Цвет	Исполнение	Bec (kg)
HK SP 664	черный	стандарт 4-полюсн.	0,07
HK SP 664 A	серый	стандарт 4-полюсн.	0,07
HK SP 666	черный	стандарт 3-полюсн.	0,07
HK SP 666 A	серый	стандарт 3-полюсн.	0,07
HK SP 667 24	прозрачный	со светодиодом для 12/24 B DC	0,07
HK SP 667 110	прозрачный	со светодиодом для 110 В АС	0,07
HK SP 667 220	прозрачный	со светодиодом для 230 В АС	0,07
HK SP 668 24	transparent / black	с СИД 12/24 В и блоком схемной защиты	0,07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	с СИД 12/24 В и блоком схемной защиты	0,07
HK SP 669	черный	с выпрямителем тока	0,07
HK SP 669 A	серый	с выпрямителем тока	0,07

Является принадл	ежностью к следующим изделиям
HK SP EMDV	Катушка для картриджного клапана EMDV
HK SP 770	Катушка для картриджного клапана SUN
HK SP DFE	Катушка для клапана с электроуправлением НК DFE
HK SP 41C	Катушка для клапана с электроуправлением НК41С
HK SP 42C	Катушка для клапана с электроуправлением НК42С
HK SP CAE	Катушка для клапана с электроуправлением НК DKE
HK SP CAER	Катушка для клапана с электроуправлением НК DKER
HK SP CO	Катушка для клапана с электроуправлением HKDH