


Свойства				
Исполнение	Клапан блочного монтажа			
Рабочее давление	макс. 350 бар			
Объемный поток	макс. 80 л/мин			
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6			





Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие							
Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min.	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Исполнение	Высота пластины	Bec	
HK ZDR P01 1 S0 D1	Р	7	70	с предварительной настройкой	40	1,4	
HK ZDR P01 5 S0 D1	Р	7	350	с предварительной настройкой	40	1,4	
HK ZDR AR01 1 S0 D1	Α	7	70	с предварительной настройкой, с обратным клапаном	40	1,4	
HK ZDR AR01 5 S0 D1	Α	7	315	с предварительной настройкой, с обратным клапаном	40	1,4	
HK ZDR BR01 1 S0 D1	В	7	70	с предварительной настройкой, с обратным клапаном	40	1,4	
HK ZDR BR01 5 S0 D1	В	7	315	с предварительной настройкой, с обратным клапаном	40	1,4	