


Свойства			
Исполнение	Клапан блочного монтажа		
Рабочее давление	макс. 350 бар		
Объемный поток	макс. 120 л/мин		
Соединение	ISO/Cetop 05 NG10		





Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие							
Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Исполнение	Высота пластины (mm)	Bec	
HK ZDR P02 1 S0 D1	Р	7	70	с предварительной настройкой	50	2,8	
HK ZDR P02 5 S0 D1	Р	7	350	с предварительной настройкой	50	2,8	
HK ZDR AR02 1 S0 D1	Α	7	70	с предварительной настройкой, с обратным клапаном	50	2,8	
HK ZDR AR02 5 S0 D1	Α	7	315	с предварительной настройкой, с обратным клапаном	50	2,8	
HK ZDR BR02 1 S0 D1	В	7	70	с предварительной настройкой, с обратным клапаном	50	2,8	
HK ZDR BR02 5 S0 D1	В	7	315	с предварительной настройкой, с обратным клапаном	50	2,8	