


Свойства		
Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия	
Рабочее давление	макс. 350 бар	
Объемный поток	макс. 80 л/мин	
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6	





Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие						
Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. _(bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Высота пластины (mm)	Bec	
HK ZDV P01 1 S0 D1	Р	7	70	40	1,4	
HK ZDV P01 5 S0 D1	Р	7	350	40	1,4	
HK ZDV AB01 1 S0 D1	A + B	7	70	49	1,4	
HK ZDV AB01 5 S0 D1	A + B	7	315	49	1,4	
HK ZDV A01 1 S0 D1	A	7	70	40	1,4	
HK ZDV A01 5 S0 D1	A	7	350	40	1,4	
HK ZDV B01 1 S0 D1	В	7	70	40	1,4	
HK ZDV B01 5 S0 D1	В	7	350	40	1,4	