


НК ZDV 02

Клапан ограничения давления

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 140 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 05 NG10



Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
НК ZDV P02 1 S0 D1	P	7	70	50	2,8
НК ZDV P02 5 S0 D1	P	7	350	50	2,8
НК ZDV AB02 1 S0 D1	A + B	7	70	50	2,8
НК ZDV AB02 5 S0 D1	A + B	7	315	50	2,8
НК ZDV A02 1 S0 D1	A	7	70	50	2,8
НК ZDV A02 5 S0 D1	A	5	350	50	2,8
НК ZDV B02 1 S0 D1	B	7	70	50	2,8
НК ZDV B02 5 S0 D1	B	5	350	50	2,8