


Свойства	
Исполнение	Клапан блочного монтажа
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 80 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6





Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

(mm) HK ZRD ABA01 S0 D1 A + B Регулирование на выходе 40 HK ZRD AA01 S0 D1 A Регулирование на выходе 40 HK ZRD BA01 S0 D1 B Регулирование на выходе 40 HK ZRD ABZ01 S0 D1 A + B Регулирование на входе 40	Изделие						
HK ZRD AA01 S0 D1 A Регулирование на выходе 40 HK ZRD BA01 S0 D1 B Регулирование на выходе 40 HK ZRD ABZ01 S0 D1 A + B Регулирование на входе 40	рвание		действует в канале		Bec (kg)		
HK ZRD BA01 S0 D1 B Регулирование на выходе 40 HK ZRD ABZ01 S0 D1 A + B Регулирование на входе 40	ABA01 S0 D1	ние на выходе	A + B	40	1,4		
HK ZRD ABZ01 S0 D1 A + B Регулирование на входе 40	AA01 S0 D1	ние на выходе	A	40	1,4		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BA01 S0 D1	ние на выходе	В	40	1,4		
	ABZ01 S0 D1	ние на входе	A + B	40	1,4		
HK ZRD AZ01 S0 D1 A Регулирование на входе 40	AZ01 S0 D1	ние на входе	A	40	1,4		
HK ZRD BZ01 S0 D1 В Регулирование на входе 40	BZ01 S0 D1	ние на входе	В	40	1,4		