

НК ZRV 01 / ZRE 01

Обратный клапан


HANSA FLEX

Свойства

Исполнение Клапан блочного монтажа

Рабочее давление макс. 350 бар

Соединение ISO/Cetop 03 NG6



Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

| Наименование | действует в канале | Объемный поток max. (L/min) | Исполнение | Высота пластины (mm) | Вес (kg) |
|----------------|--------------------|-----------------------------|---|----------------------|----------|
| НК ZRV P01 | P | 40,0 | с непосредственной настройкой | 31 | 1,4 |
| НК ZRE AB01 D1 | A + B | 60,0 | управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 6 | 40 | 1,4 |
| НК ZRE A01 D1 | A | 60,0 | управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 6 | 40 | 1,4 |
| НК ZRE B01 D1 | B | 60,0 | управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 6 | 40 | 1,4 |