HK S TKV

Измерительный прибор аналоговый QPT-K

Свойства

Применение	измерение объемного расхода
Исполнение	с термометром до 120 °C и соединением для измерения давления M16 x 2 с манометром с клапаном контроля повышения давления, встроенным перегрузочным предохранителем и защитным чемоданом
Рабочая температура max.	120 °C
Материал	Корпус из высококачественной стали





Описание

не зависит от положения, с непосредственным считыванием показаний, направление протекания.
линейная шкала индикатора в л/мин
прочный и нечувствительный к ударам и вибрации
точность ±2 % конечного значения шкалы
Идеально подходит для сервисных проверок гидронасосов, агрегатов и приводов мобильного и стационарного гидравлического оборудования
Перегрузочный предохранитель для защиты прибора встроен в клапан контроля повышения давления, срабатывание предохранителя (без выхода масла) при предельном давлении 420 бар

Изделие

Наименование	Соединение	Диапазон измерений	Давление max. (bar)	L (mm)	Вес (kg)
HK 702 S 020 TKV	G 3/4"	10 - 75 л/мин	350	303	7,4
HK 702 S 030 TKV	G 3/4"	10 - 115 л/мин	350	303	7,4
HK 762 S 040 TKV	G 1"	15 - 150 л/мин	350	303	7,9
HK 762 S 050 TKV	G 1"	19 - 190 л/мин	350	303	7,9

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.