

Свойства				
Применение	измерение объемного расхода			
Исполнение	с термометром до 120 °C и соединением для измерения давления М16 x 2 с манометром с клапаном контроля повышения давления, встроенным перегрузочным предохранителем и защитным чемоданом			
Рабочая температура max.	120 °C			
Материал	Корпус из высококачественной стали			





Описание

не зависит от положения, с непосредственным считыванием показаний, направление протекания.

линейная шкала индикатора в л/мин

прочный и нечувствительный к ударам и вибрации

точность ±2 % конечного значения шкалы

Идеально подходит для сервисных проверок гидронасосов, агрегатов и приводов

мобильного и стационарного гидравлического оборудования

Перегрузочный предохранитель для защиты прибора встроен в клапан контроля повышения давления, срабатывание предохранителя (без выхода масла) при предельном давлении 420 бар

Изделие						
Наименование	Соединение	Диапазон измерений	Давление max. _(bar)	L (mm)	Bec (kg)	
HK 702 S 020 TKV	G 3/4"	10 - 75 л/мин	350	303	7,4	
HK 702 S 030 TKV	G 3/4"	10 - 115 л/мин	350	303	7,4	
HK 762 S 040 TKV	G 1"	15 - 150 л/мин	350	303	7,9	
HK 762 S 050 TKV	G 1"	19 - 190 л/мин	350	303	7,9	