


Свойства					
Применение	Благодаря узкому гофрированию можно использовать для малых радиусов изгиба				
Исполнение	с параллельным гофрированием одностенный узкое гофрирование				
Материал шланга	Высококачественная сталь 1.4541				
Оплетка	1 оплетка из 1.4301				
Норма	DIN EN ISO 10380				
Температура min.	-200 °C				
Температура max.	550 °C				
Температура	только для шланга				





Указание

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты.

Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие						
Наименование	Ø ID	Ø AD	Допуски Дв / Дн	Радиус изгиба, статический	Радиус изгиба, динамический	Рабочее давление при 20°C (стат.)
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
FPCA 013	12,00	20,20	0,40	25	124	80,0
FPCA 016	15,00	24,10	0,40	32	146	63,0
FPCA 020	19,90	29,90	0,40	38	169	55,0
FPCA 025	24,90	36,40	0,40	45	195	40,0
FPCA 032	31,80	45,40	0,50	58	225	40,0
FPCA 040	39,60	54,40	0,50	70	255	32,0
FPCA 050	49,40	67,30	0,60	85	293	32,0
FPCA 065	64,00	83,40	0,70	105	345	25,0
FPCA 080	78,70	102,60	0,80	180	495	23,0
FPCA 100	101,00	129,50	0,80	218	563	15,0
FPCA 125	125,20	155,00	1,00	255	1000	13,0
FPCA 150	148,20	177,00	1,00	290	1250	11,0
	,	,	-,			

Вариант	ы изделия
FPCO	Металлический шланг, без оплетки