


Свойства						
Область применения	Горнодобывающая промышленность Компрессоры					
Особые признаки	Гладкое наружное покрытие					
Внутренний слой	Натуральный и синтетический резина					
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка					
Наружный слой	Натуральный и синтетический каучук, стойкий к истиранию, озону и атмосферным воздействиям					
Цвет	желтый					
Температура min.	-25 °C					
Температура max.	70 °C					
Рабочие среды	Сжатый воздух					



Изделие										
Наименование	Дюймы	Внутренний Ø _(mm)	Hаружный Ø _(mm)	Толщина стенок _(mm)	Рабочее давление _(bar)	Продавливающее усилие _(bar)	Мин. радиус изгиба _(mm)	Длина рулона ^(m)		
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	60	125	40		
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	60	190	40		
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	60	190	40		
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	60	254	40		
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	60	254	40		
KOMP 32-6 G	1.1/4"	32,0	44	6,0	20,0	60	260	40		
KOMP 38-5 G	1.1/2"	38,0	48	5,0	20,0	60	380	40		
KOMP 38-7 G	1.1/2"	38,0	52	7,0	20,0	60	380	40		
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	60	510	40		
KOMP 63-10 G	2.1/2"	63,5	84	10,0	20,0	60	480	40		
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	60	762	40		