

# MILK SD

Шланг для пищевых продуктов

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Область применения</b>	Пищевая промышленность
<b>Особые признаки</b>	Не содержит фталатов согласно 1907/2006 / EG (REACH)
<b>Допуск</b>	Выполнено FDA 21 CFR 177.2600 РЕКОМЕНДАЦИЯ BFR XXI КАТ. 2 DM 21.03.73 E, SEGUENTI ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 1935/2004/СЕ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯПОНИИ, ПРИМЕЧАНИЕ No 370,1959 И No 201,2006
<b>Внутренний слой</b>	Специальная резина из NBR, без запаха и токсинов, разрешена для пищевой промышленности, белая
<b>Вставка</b>	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и спираль из стальной проволоки
<b>Наружный слой</b>	Синтетическая резина с высокой износо-, озono- и атмосферостойкостью
<b>Норма</b>	В соответствие с европейскими нормами и директивами FDA
<b>Цвет</b>	синий
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура max.</b>	80 °C
<b>Рабочие среды</b>	Молоко Пищевое растительное масло и т.д.



## Указание

При очистке промывочными средствами шланг может кратковременно выдерживать температуру до 110 °C.

## Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	Рабочее давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина рулона (m)
MILK SD 38-7	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
MILK SD 40-7	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
MILK SD 45-7	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
MILK SD 75-8	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40