


DAMPF LM

Шланг для пара, для пищевой промышленности

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------------|---|
| Область применения | Очистка и промывка Пищевая промышленность Области использования горячей воды или насыщенного пара |
| Особые признаки | пар до 165°C |
| Внутренний слой | Масло- и паростойкая синтетическая резина, разрешенная для пищевой промышленности, без запаха, белая |
| Вставка | Две прослойки в виде текстильной оплетки |
| Наружный слой | Синтетическая резина с высокой износ-, озоно- и атмосферостойкостью |
| Цвет | синий |
| Температура воды min. | -20 °C |
| Температура воды max. | 100 °C |
| Рабочие среды | Горячая вода Насыщенный пар |



Изделие

| Наименование | Дюймы | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) | Длина рулона (m) |
|-----------------|-------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| DAMPF 13-6 LM | 1/2" | 12,7 | 25 | 7,0 | 70 | 230 | 40 |
| DAMPF 19-7 LM | 3/4" | 19,0 | 31 | 7,0 | 70 | 270 | 40 |
| DAMPF 25-7.5 LM | 1" | 25,4 | 37 | 7,0 | 70 | 305 | 40 |