

# DAMPF LM

Шланг для пара, для пищевой промышленности

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Область применения</b>	Очистка и промывка Пищевая промышленность Области использования горячей воды или насыщенного пара
<b>Особые признаки</b>	пар до 165°C
<b>Внутренний слой</b>	Масло- и паростойкая синтетическая резина, разрешенная для пищевой промышленности, без запаха, белая
<b>Вставка</b>	Две прослойки в виде текстильной оплетки
<b>Наружный слой</b>	Синтетическая резина с высокой износ-, озono- и атмосферостойкостью
<b>Цвет</b>	синий
<b>Температура воды min.</b>	-20 °C
<b>Температура воды max.</b>	100 °C
<b>Рабочие среды</b>	Горячая вода Насыщенный пар



## Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Рабочее давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина рулона (m)
DAMPF 13-6 LM	1/2"	12,7	25	7,0	70	230	40
DAMPF 19-7 LM	3/4"	19,0	31	7,0	70	270	40
DAMPF 25-7.5 LM	1"	25,4	37	7,0	70	305	40