


Свойства			
Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов		
Соединение 1	дюймовая наружная резьба, коническая		
Форма уплотнения 1	коническое уплотнение		
Норма	DIN EN 10226 / ISO 7-1		
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C		
Конструкция	прямые		
Исполнение	из 3-х частей резьбовое соединение		
Материал	Ковкий чугун		





Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие					
Наименование	DN	PN (бар)	G1	S1 (mm)	
WA 006 VC	6	25	R 1/4"	28,0	
WA 010 VC	10	25	R 3/8"	32,0	
WA 013 VC	13	25	R 1/2"	39,0	
WA 020 VC	20	25	R 3/4"	48,0	
WA 025 VC	25	25	R 1"	55,0	
WA 032 VC	32	25	R 1.1/4"	67,0	
WA 040 VC	40	25	R 1.1/2"	74,0	
WA 050 VC	50	25	R 2"	90,0	

Варианты изделия			
WA VC RG	Соединение VC, литейная оловянно-цинковая бронза, Литейная оловянно-цинковая бронза		
WA VC VA	Соединение VC, VA, нержавеющая сталь		