
PTFE NATUR

PTFE-Tube



Свойства			
Применение	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media		
Область применения	Основная область применения - химическая пищевая промышленность		
Исполнение	white PTFE smooth hose		
Свойства	Гладкий внутренний слой предотвращает накапливание загрязнений внутри шланга Для применения в пищевой промышленности		
Материал шланга	PTFE (политетрафторэтилен)		
Цвет	Natural		
Температура min.	-200 °C		
Температура тах.	260 °C		
Допуск	На исходный материал выдано разрешение FDA.		





Указание

Приведенные значения давления относятся только к шлангам. The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
br> От 50 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.

(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).

сbr>

Темп.: 50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C
br>

Коэф.: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие					
Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Толщина стенок ^(mm)	Рабочее давление при 20°C (стат.) ^(bar)	Выпускаемая длина max. ^(m)	
2,00	4,00	1,00	20,0	300	
4,00	6,00	1,00	12,0	500	
6,00	8,00	1,00	8,5	100	
6,00	10,00	2,00	15,0	50	
7,00	10,00	1,50	10,5	50	
8,00	10,00	1,00	7,0	50	
10,00	12,00	1,00	5,5	100	
	(mm) 2,00 4,00 6,00 6,00 7,00 8,00	(mm) (mm) 2,00 4,00 4,00 6,00 6,00 8,00 6,00 10,00 7,00 10,00 8,00 10,00	(mm) (mm) (mm) 2,00 4,00 1,00 4,00 6,00 1,00 6,00 8,00 1,00 6,00 10,00 2,00 7,00 10,00 1,50 8,00 10,00 1,00	(mm) (mm) (mm) (bar) 2,00 4,00 1,00 20,0 4,00 6,00 1,00 12,0 6,00 8,00 1,00 8,5 6,00 10,00 2,00 15,0 7,00 10,00 1,50 10,5 8,00 10,00 1,00 7,0	