


SSTK-T

Усадочный шланг с клеящим покрытием

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------------|--|
| Свойства | Обеспечивает дополнительную защиту от влаги Электрическая прочность: мин. 12 кВ/мм согласно IEC 243-1 Спецификации: UL 224 105°C, только для наружной оболочки |
| Цвет | Transparent |
| Температура min. | -55 °C |
| Температура max. | 110 °C |
| Область температур | Мин. температура усадки 125 °C |
| Материал | Сшитый модифицированный полиолефин |



Описание

Гибкий двухстенный усадочный шланг из полиолефина, покрытый специальным термопластичным клеем.

Изделие

| Наименование | Внутренний Ø (mm) | Толщина стенок (mm) | Мин. Ø усадки (mm) | Степень усадки |
|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| SSTK 1906 T | 19 | 2,25 | 6,0 | 3:1 |
| SSTK 3208 T | 32 | 2,54 | 8,0 | 4:1 |
| SSTK 3913 T | 39 | 2,54 | 13,0 | 3:1 |
| SSTK 2408 T | 24 | 2,54 | 8,0 | 3:1 |
| SSTK 5213 T | 52 | 2,54 | 13,0 | 4:1 |