


Свойства			
Область применения	Шлангопроводы, которые при движении подвергаются истиранию.		
Применение	в качестве внешней защиты для шлангопроводов и / или для поддержки радиуса изгиба		
Материал	нержавеющая сталь		





## Описание

Защитная спираль из проволоки круглого сечения (пружинная сталь) защищает шланг от чрезмерного износа наружной поверхности.

## Указания по заказу

Другие размеры по запросу

Изделие				
Наименование	Ø ID	Ø AD	Ø проволоки	
	(mm)	(mm)	(mm)	
SSR 06-0.5 VA	6,00	7,00	0,5	
SSR 11-1 VA	11,00	13,00	1,0	
SSR 14-2 VA	14,00	18,00	2,0	
SSR 15-2 VA	15,00	19,00	2,0	
SSR 20-2 VA	20,00	24,00	2,0	
SSR 23-2 VA	23,00	27,00	2,0	
SSR 23.5-2.5 VA	23,50	28,50	2,5	
SSR 26-2 VA	26,00	30,00	2,0	
SSR 27-2 VA	27,00	31,00	2,0	
SSR 35-2 VA	35,00	39,00	2,0	
SSR 37-2 VA	37,00	41,00	2,0	
SSR 40-2 VA	40,00	44,00	2,0	
SSR 41-3 VA	41,00	47,00	3,0	
SSR 45-3 VA	45,00	51,00	3,0	
SSR 48-3 VA	48,00	54,00	3,0	
SSR 54-2.5 VA	54,00	59,00	2,5	
SSR 55-3 VA	55,00	61,00	3,0	
SSR 61-4 VA	61,00	69,00	4,0	
SSR 70-4.5 VA	70,00	79,00	4,5	
SSR 85-3 VA	85,00	91,00	3,0	
SSR 91-6 VA	91,00	103,00	6,0	
SSR 93-4 VA	93,00	101,00	4,0	
SSR 105-5 VA	105,00	115,00	5,0	
SSR 130-4 VA	130,00	138,00	4,0	
SSR 135-4 VA	135,00	143,00	4,0	

## Варианты изделия

**SSR** Защита от истирания, круглая, Сталь