
HK B3/B5 230/400V

Электродвигатель ВЗ/В5 230/400В



Свойства	
Исполнение	Конструктивное исполнение B3/B5 съемные опоры
Степень защиты	IP 55
Температура окружающей среды	от -20 °C до +40 °C
Материал	Корпус: алюминий





Описание

Самоохлаждаемые электродвигатели с короткозамкнутым ротором

4-полюсн

Многодиапазонное напряжение переменный ток 220-240 В / 380-420 В при 50 Γ ц и 220-280 В / 380-480 В при 60 Γ ц

Изделие											
Наименование	n 50 Hz (rpm)	n 60 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	P 60 Hz (kW)	I 50 Гц ^(A)	LF 50 Гц	A (mm)	E (mm)	Ø C (mm)	Ø D вала _(mm)	Bec (kg)
HK 71 A4 B35 2-4 A	1410	1710	0,25	0,30	0,91	0,67	71	206	160	14	6,1
HK 71 B4 B35 2-4 A	1380	1680	0,37	0,44	1,20	0,72	71	206	160	14	6,7
HK 80 A4 B35 2-4 A	1380	1680	0,55	0,66	1,58	0,74	80	228	200	19	8,9

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz - P 60 Γ ц = номинальная мощность при 400 B/60 Γ ц - n 50 Γ ц = номинальная частота вращения при 400 B/60 Γ ц - I 50 Iц = номинальный ток при 400 B/50 Iц - I 50 Iц = номинальный ток при 400 B/50 Iц - I 50 Iц - 70 Iц -

Дополнительные элементы

НК МРК Таблица выбора комбинаций "двигатель-насос" для шестеренных насосов