

BETON 40

Шланг для транспортировки бетона

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Строительная промышленность
Особые признаки	С рифленой поверхностью
Норма	DIN 53516
Внутренний слой	Изолирующая резина с высокой стойкостью к истиранию
Вставка	Четыре высокопрочные синтетические текстильные прослойки с медным проводом
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой износо-, озоно- и атмосферостойкостью
Цвет	черный
Температура min.	-40 °C
Температура max.	70 °C
Рабочие среды	Строительный раствор, бетон, раствор для монолитных полов



Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Рабочее давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина рулона (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40