
WA FA

Соединение ... FA, сталь

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Патрубок дюймовый с привариваемым концом
Форма уплотнения 1	Сварное соединение
Норма	DIN EN 10216-1
Конструкция	прямые
Материал	Steel P235TR2 (1.0255)





Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA	13	320	21,3	2,0	50
WA 020 FA	20	290	26,9	2,3	55
WA 025 FA	25	260	33,7	2,6	55
WA 032 FA	32	200	42,4	2,6	60
WA 040 FA	40	175	48,3	2,6	60
WA 050 FA	50	155	60,3	2,9	65
WA 065 FA	65	120	76,1	2,9	70
WA 080 FA	80	115	88,9	3,2	75
WA 100 FA	100	100	114,3	3,6	75
WA 125 FA	125	90	139,7	4,0	80
WA 150 FA	150	85	168,3	4,5	80

Варианты изделия

WA FA VA	Соединение ... FA, VA, нержавеющая сталь 1.4571

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.